

■車両調書

車名		小型特殊自動車(ミニホイールローダ キャタピラー・ジャパン 901C)	
登録番号		合志市特 25	
初度登録年月日		平成26年9月2日	
車台番号		CAT0901CLW4T00905	
メーカー		キャタピラー・ジャパン	
型式		901C(ミニホイールローダ・キャノピ仕様)	
運転質量		3,000kg	
機体質量		2,385kg	
バケット容量		0.4m ²	
常用荷重		700kg	
最小旋回半径		3,530mm	
主要寸法	全長		4,035mm
	全幅	車体	1,550mm
		バケット	1,550mm
	全高(キャブ上端まで)		2,505mm
	ホイールベース		1,700mm
	トレッド(前後輪とも)		1,180mm
	最低地上高		260mm
	ダンピングクリアランス		2,155mm
	ダンピングリーチ		825mm
	バケットヒンジピン高さ		2,685mm
	バケット最大高さ		3,405mm
バケット掘削深さ		105mm	
エンジン	名称		CAT C 1.8 <認証型式:D1803-DI-EDM>
	形式		4サイクル水冷直列渦流室式
	シリンダ数-内径×行程		3-87mm×102.4mm
	総行程容積		1.826ℓ
	定格出力/回転数		22kw(30PS)/2,200min ⁻¹ (2,200rpm)
トランスミッション	形式		HST(ハイドロスタティックトランスミッション)
	速度段		オートマチック無段変速
	最高速度 前進/後進		14km/h / 14km/h
	HSTポンプ/モーター形式		可変容量ピストン式
タイヤサイズ		12.5/70-16 6PR	
ブレーキ	サービスブレーキ方式		全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ方式		機械式推進軸制動キャリパ型乾式ディスクブレーキ

リ ス テ ア グ ア	形 式	フレーム屈折式 パワーステアリング		
	操 行 角 度	左右40度		
燃 料	燃 料 の 種 類	軽油		
	燃料タンク容量	43ℓ		
	冷 却 水	9ℓ		
	クランクケース	7ℓ		
仕様・装備等		車体色	黄色	
		作業装備	0.4m ³ ゼネラルパーパスバスケット	
		油圧システム	油圧2バルブシステム	
		タイヤ&リム	12.5/70-16 6PR 標準タイヤ&ホイールリム	
		運転席	固定式シート(ビニール)	
			12V 電源ソケット	
その他		黄色回転灯2箇所装備(落札後取り外し要)		
その他		<p>・車両の最終点検は平成30年10月17日キャタピラー九州にて実施済みです。</p> <p>・大きな損傷箇所としては、以下の1点です。</p> <p>①塗装の剥がれ、錆びがみられます。</p> <p>その他このことによる影響等については確認しておりません。</p> <p>・車両の状況確認は、職員が目視等により実施したもので、正確な内容を保証するものではなく、すべての状況を確認したものではありません。</p> <p>・車体には「合志市」と記載されております。落札後、抹消してください。なお、文字を抹消したことが確認できる写真を後日建設課へ提出してください。</p> <p>・キャノピ部分に黄色回転灯が装着されております。落札後、取り外していただき、黄色回転灯を外したことが確認できる写真を、後日建設課へ提出してください。</p>		